



LETKULEVITTIMET



Vogelsang letkulevittimien runko on kuumasinkitty ja letkut taipuvat kuljetusasennossa ylöspäin renkaiden yläpuolelle, mikä kaventaa kuljetusleveyttä.

Letkulevittimet on varustettu pystyjakolaitteella. 12 metrin levittimessä on yksi jakolaite ja 15 metrin levittimessä kaksi - molemmilla puolilla omansa. Jakolaitteet on asennettu matalalle, joka helpottaa huoltotöitä. Levittimissä on sisähalkaisijaltaan 40 mm letkut. 12 metrin levittimessä on 40 letkua ja 16 metrin levittimessä 60 kpl, joten letkujen etäisyys on riittävän pieni tasaisen levityksen aikaansaamiseksi.



ExaCut jakolaite





Liete syötetään jakolaitteen keskiosaan, jonka alla on kivitasku. Se voidaan tyhjätä kätevästi jakolaitteen alla olevasta letkusta. Jakolaitteen terät säätyvät automaattisesti ja teroittuvat pyöriessään itsestään. Jakolaitetta voidaan pyörittää molempiin suuntiin. Minimi hydrauliiikan tarve yhdelle jakolaitteelle on 50 l/min. Maksimiarvoa 75 l/min ei saisi ylittää.



Laakson Metalli Oy

60800 Ilmajoki

Puhelin 06 - 4241800, fax 06 - 4241801

Sähköposti: lame@laaksonmetalli.fi

